

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4C-EA21030A10000



Sonepar Artikelnummer	120921153
EAN	4047084249938
Hersteller Artikelnummer	1211514
Hersteller Typ	C4C-EA21030A10000
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	2,044
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec4 Core , Systemteil: Empfänger , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 30 mm , Reichweite: 15 m , Schutzfeldhöhe: 2.100 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Empfänger, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm
Schutzfeldhöhe	300 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	19.2 .. 28.8 V	Schutzart (IP)	IP67
Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Detektionsvermögen für Probekörper	30 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Empfänger	Umgebungstemperatur	-30 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	4	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja	Taktsteuerung möglich	Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	2.044 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite