

Schlauch PA6 HB NW29 TWINCOR



Sonepar Artikelnummer	121024273
EAN	9008347086146
Hersteller Artikelnummer	92096454
Hersteller Typ	WELLPA629TWIN
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,185
Zolltarif Nr.	39173200

geteilter, verschleißbarer Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik, PV Anwendung
Sehr gut geeignet für eine Nachinstallation von bereits konfektioninierten Kabeln. Material Polyamid 6, Halogenfrei, bis 15 Jahre UV
beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +140°C, kurzfristig bis +160°C Brennbarkeit: UL94 HB, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa):
>50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nenndurchmesser	29 mm	Schutzart (IP)	sonstige	Farbe	schwarz
Biegeverhalten	flexibel	Außendurchmesser	345 mm	Nenngröße in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	Polyamid 6	Einsatztemperatur	-40 .. 140 °C	Biegeradius, statisch	140 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja
Form	rund	Verschleißbar (zweiteilig)	Ja	Halogenfrei	Ja
Geeignet für Außengebrauch	Ja	Brandschutz nach UL94	HB	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.185 kg		