

Infrarot Panel Keramik im Set m.DTB2R IP44



Sonepar Artikelnummer	121244308
EAN	4015627380462
Hersteller Artikelnummer	380460
Hersteller Typ	IRC 400 A SET
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	14,8
Zolltarif Nr.	85162999

Infrarot-Keramikheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz. Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. Regelung muss über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen. Dieser muss zwingend den Kriterien der Ökodesign Richtlinie VO (EU) 2015/1188 entsprechen (Wochenprogramm und ein weiteres Feature wie z.B Adaptiven Start). Wir empfehlen den DTB-2R, der auch in das DIMPLEX Smart Climate System integrierbar ist. Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R Einfach zu bedienende Regelung. Mit vielen Features zum Energiesparen und Einsatz im Bestand. Elektronischer, universal einsetzbarer Boden- und Raumthermostat (2-Punkt) mit Funkempfänger für Smart Climate System. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche und das moderne Design passt der Thermostat in jede Umgebung und erfüllt die meisten Nutzungs- und Designvorlieben. Verfügt über integriertes Wochenprogramm und einen sehr genauen Thermostat mit Standby-Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt. Ein einfaches Setup-Menü hilft bei allen Einstellungen. Hochauflösendes Farbdisplay mit Hintergrundfarbe als Statusanzeige: Rot für die Komforttemperatur, Grün für die Absenkttemperatur und Blau für die Betriebsart Frostschutz. In Unterputzausführung für Elektro- oder Warmwasserheizsysteme (stromlos geschlossene Stellantriebe). Softwareseitige Umschaltmöglichkeit zur Verwendung als Raumtemperaturregler oder als Raumtemperaturregler mit Bodentemperaturbegrenzer. Schaltleistung ~230 V / 16 A, Temperatureinstellbereich Raum 7 - 40 °C, Boden fest 27°C, Einstellung in 1 K-Schritten. Fühler im Lieferumfang enthalten. Farbe weiß.

Technische Daten

Ausführung	Decken-/ Wandstrahler	Montageart	Aufbau	Spannung	220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen	1	Max. Heizleistung	400 W	Schutzart (IP)	IP44
Leistungsstufe AUS	Ja	Min. Heizleistung	0 W	Min. Montagehöhe	0.05 m
Montage über Wickeltisch	Nein	Höhe	450 mm	Breite	900 mm
Tiefe	45 mm	Farbe	weiß	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85162999	Gewicht	14.800 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung