PRODUKTDATENBLATT

HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Gelb, 1,5/0,5mm, 12m

Sonepar Artikelnummer	120200063
EAN	8712403551462
Hersteller Artikelnummer	7000099147
Hersteller Typ	HSR3000-1.5/0.5YE
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,017
Zolltarif Nr.	39173200

3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem halogenfreiem Polyolefin bestehen. HSR 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. HSR 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.
3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste, halogenfreie Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.

Technische Daten

Typ	Warmschrumpf	**Ausführung**	dünnwandig	**Innendurchmesser vor Schrumpf**	1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	0.5 mm	**Farbe**	gelb	**Werkstoff**	Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate	3:1	**Nenndurchmesser in Zoll**	sonstige	**Nennquerschnitt**	1.13 mm^2
Wandstärke nach Schrumpf	0.45 mm	**Länge**	12 m	**Betriebstemperatur**	135 °C
Transparent	Nein	**Halogenfrei**	Ja	**Mit Innenkleber**	Nein
Bedruckbar	Nein	**UL-Zulassung**	Nein	**Herkunftsland**	NL
Zolltarifnummer	39173200	**Gewicht**	0.017 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln