

Kabelbinder 252x4,8mm, UV-witterungsstabil, schwarz




|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120321295            |
| EAN                      | 4944387960693        |
| Hersteller Artikelnummer | 111-01265            |
| Hersteller Typ           | GL250-PA11W-BK (100) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNTYTON      |
| Gewicht (Kg)             | 0,184                |
| Zolltarif Nr.            | 39269097             |

Hochleistungskunststoff Polyamid 11 UV-resistent (PA11W), Das Material wird aus natürlichen Ölen, der nicht essbaren Rizinusfrucht hergestellt, Extreme Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Zinkchlorid sowie UV-Einflüssen, Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +105 °C, Die Galvalok Serie ist optimal für die Bündelung und die Befestigung von Solarkabeln an verzinkten Stahlgestellen in Küstenbereichen. Hier bildet das Salz in der Luft in Verbindung mit Wasser an den verzinkten Stahlgestellen eine Zinkchloridlösung, die herkömmliches Polyamid 6.6 schneller zersetzen kann.

Technische Daten

|                     |               |                     |                        |                   |             |
|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Breite des Bandes   | 4.8 mm        | Bandlänge           | 252 mm                 | Banddicke         | 1.5 mm      |
| Ausführung          | innenverzahnt | Bandverschluss      | Kunststoffzunge /-nase | Werkstoff         | Kunststoff  |
| Farbe               | schwarz       | Bündeldurchmesser   | 65 .. 1.5 mm           | Min. Haltekraft   | 250 N       |
| Betriebstemperatur  | -40 .. 105 °C | Werkstoffgüte       | Polyamid (PA)          | Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Halogenfrei         | Nein          | Transparent         | Nein                   | Fluoreszierend    | Nein        |
| Beschriftungsfläche | ohne          | Lösbarer Verschluss | Nein                   | Befestigungsart   | ohne        |
| VG-Zulassung        | Nein          | MIL-Zulassung       | Nein                   | UL-Zulassung      | Ja          |
| Herkunftsland       | JP            | Zolltarifnummer     | 39269097               | Gewicht           | 0.184 kg    |

Abbildungen



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite