

Schaltuhr Reiheneinbau, Astro-Programm, 2 W 16A, 12-24VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120476480
EAN	8012823416380
Hersteller Artikelnummer	12.A2.0.024.0000
Hersteller Typ	12.A2.0.024.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	91070000

Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Versorgungsspannung: 12-24 V AC/DC, LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Astronomische Zeitsteuerung durch automatisches Schalten bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang über Postleitzahlencode oder Ortskoordinaten, wählbarer Zeitversatz der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit sowie Ein- und Ausschalten während der Astro-Einschaltzeit. Kontaktmaterial AgSnO₂, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute, max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakte

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kanäle	2	Versorgungsspannung	12 .. 24 V
24 h Programm	Ja	Wochenprogramm	Ja	Astroprogramm	Ja
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	60 s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung	50 .. 60 Hz	Gangreserve in Jahren	6	Ganggenauigkeit pro Tag	1 s
Textführung im Display	Ja	Externe Programmierung	Ja	Mit Speicherkarte	Nein
60 min Programm	Nein	Jahresprogramm	Nein	Ferienprogramm	Ja
Impulsprogramm	Ja	Zyklusprogramm	Nein	Zufallsprogramm	Nein
Betriebsstundenzähler	Nein	Netzsynchon	Nein	Quarzgesteuert	Ja
Funkgesteuert	Nein	Funkgesteuert (DCF77)	Nein	GPS	Nein
Anzahl der Kontakte	2	Kürzeste Schaltzeit Kanal 2	60 s	Anzahl der Speicherplätze	50
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja	Geeignet für Handbedienung	Nein	Externer Tastereingang	Nein
Schaltungsvorwahl	Nein	Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A	Max. Schaltleistung LED	400 W
Potentialfreier Schaltkontakt	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	35 mm	Höhe	88.8 mm	Tiefe	60.8 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	91070000	Gewicht	0.100 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite