

Relais 1 SSR-Kontakt 15A/24 -277VAC, Einschaltstrom -400A 10ms, Eingang 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120478410
EAN	8012823377490
Hersteller Artikelnummer	77.11.9.024.8250
Hersteller Typ	77.11.9.024.8250
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,281
Zolltarif Nr.	85364900

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Energiesparlampen 3000 W, LED (230 V AC) 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 3000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 2000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaischutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 277 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 277 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1	15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlüssen	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Spannungsart zur Betätigung	DC	Ausführung	sonstige	Nullpunktschaltend	Ja
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Schutzart (IP)	IP20	Breite	22.5 mm
Höhe	120.3 mm	Tiefe	104.5 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.281 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite