# PRODUKTDATENBLATT

## Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 S, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120505630 |
| EAN | 4015082900571 |
| Hersteller Artikelnummer | 290057 |
| Hersteller Typ | DILM15-10(220V50HZ,240V60HZ) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,24 |
| Zolltarif Nr. | 85364900 |

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 15,5 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 22 A, gekapselt: Ith = 18 A

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 220 V | **Spannungsart zur Betätigung** | AC | **Anzahl der Öffner als Hauptkontakte** | 0 |
| **Anzahl der Schließer als Hauptkontakte** | 3 | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V** | 22 A | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V** | 15.5 A |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 7.5 kW | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V** | 3 kW | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 240 V |
| **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Betriebsspannung AC 50 Hz** | 24 .. 690 V | **Betriebsspannung AC 60 Hz** | 24 .. 690 V |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V** | 7 A | **Bemessungsbetriebsleistung NEMA** | 7.4 kW | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 1 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Geeignet für Reiheneinbau** | Nein | **Breite** | 45 mm |
| **Höhe** | 68 mm | **Tiefe** | 75 mm | **Herkunftsland** | DE |
| **Zolltarifnummer** | 85364900 | **Gewicht** | 0.240 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*