

Wandleuchte, silber, 3000 K, entspricht 3430A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120523594     |
| EAN                      | 4044017188012 |
| Hersteller Artikelnummer | 33430AK3      |
| Hersteller Typ           | 33430AK3      |
| Hersteller Name          | BEGA          |
| Gewicht (Kg)             | 3,0           |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

BEGA Wandleuchte 33430AK3. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 454 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm.

Technische Daten

|                                                  |              |                             |                   |                             |           |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| Geeignet für Einbaumontage                       | Nein         | Leuchtmittel                | LED austauschbar  | Werkstoff des Gehäuses      | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                     | Silber       | Schutzart (IP), frontseitig | IP66              | Geeignet für Lampenleistung | 11.6 W    |
| Max. Systemleistung                              | 13.8 W       | Farbtemperatur              | 3000 K            | Geeignet für Wandmontage    | Ja        |
| Geeignet für Pendelaufhängung                    | Nein         | Geeignet für Deckenmontage  | Nein              | Geeignet für Aufbaumontage  | Ja        |
| Mit Leuchtmittel                                 | Ja           | Werkstoff der Abdeckung     | Glas strukturiert | Spannungsart                | AC        |
| Nennspannung                                     | 220 .. 240 V | Dimmung DALI                | Ja                | Schutzklasse nach IEC 61140 | I         |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 45 °C        | Mit Bewegungsmelder         | Nein              | Mit Lichtsensor             | Nein      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 478 lm       | Lichtfarbe                  | weiß              | Farbwiedergabeindex CRI     | 80-89     |
| Breite                                           | 140 mm       | Höhe/Tiefe                  | 180 mm            | Länge                       | 300 mm    |
| LED-Panel                                        | Nein         | Herkunftsland               | DE                | Zolltarifnummer             | 85395100  |
| Gewicht                                          | 3.000 kg     |                             |                   |                             |           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite