

Edelstahlkabelbinder Typ 304 mit Kugelverriegelung, 362x4,6mm, Natur , VPE 100



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120753891     |
| EAN                      | 0074983544028 |
| Hersteller Artikelnummer | MLT4S-CP      |
| Hersteller Typ           | MLT4S-CP      |
| Hersteller Name          | PANDUIT       |
| Gewicht (Kg)             | 0,395         |
| Zolltarif Nr.            | 73269098      |

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist. Der Kabelbinder selbst verfügt über abgerundete Kanten zum Schutz von Kabeln und Anwender und durchläuft mehrere Produktionsabläufe, um den höchsten Grad an Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Selbstverriegelung kann der Binder sicher von Hand angezogen werden ohne zusätzliche Installationsschritte. Die Edelstahlkabelbinder gibt es in verschiedenen Härteklassen und mit Voll-, Teil- oder ohne Beschichtung. Zwecks Markierungen sind auch verschiedene Farben verfügbar, um das Pan-Steel Sortiment abzurunden. Darüber hinaus bietet das Pan-Steel Sortiment zahlreiche Zulassung u.a. für den Schiffsbau, Sonderausführungen für spezielle hohe Zugfestigkeiten und vieles mehr. Die Edelstahlkabelbinder sind in verschiedenen Längen und Breiten sowie Verpackungsgrößen erhältlich.

Technische Daten

|                           |                       |                     |                        |                     |               |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Breite des Bandes         | 4.6 mm                | Bandlänge           | 363.3 mm               | Banddicke           | 0.25 mm       |
| Ausführung                | ohne Verzahnung       | Bandverschluss      | Ball-/ Kugelverschluss | Werkstoff           | Metall        |
| Farbe                     | weiß                  | Min. Haltekraft     | 890 N                  | Betriebstemperatur  | -60 .. 538 °C |
| Montagetemperatur         | -60 .. 538 °C         | Werkstoffgüte       | Edelstahl 304 (V2A)    | Oberflächenschutz   | unbehandelt   |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja                    | Halogenfrei         | Ja                     | Transparent         | Nein          |
| Fluoreszierend            | Nein                  | Beschriftungsfläche | ohne                   | Lösbarer Verschluss | Nein          |
| Befestigungsart           | Steckanker/ Stecknase | VG-Zulassung        | Nein                   | MIL-Zulassung       | Ja            |
| UL-Zulassung              | Ja                    | Herkunftsland       | CN                     | Zolltarifnummer     | 73269098      |
| Gewicht                   | 0.395 kg              |                     |                        |                     |               |