

Kabelverschr Progress Kst. GFK M25x1.5, Schwarz Exe II Multi Kabel 3x Ø7.5-9.0mm



Sonepar Artikelnummer	120891138
EAN	7611614239736
Hersteller Artikelnummer	EX1540.25.3.090
Hersteller Typ	EX1540.25.3.090
Hersteller Name	AGRO
Gewicht (Kg)	0,028
Zolltarif Nr.	39269097

AGRO Kabelverschraubungen Progress Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel, Anschlussgewinde metrisch, Schwarz RAL 9005, Einteiliger Dichteinsatz, Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Eigenschaften: halogenfrei, Dichtung: TPE / NBR, minimale Einsatztemperatur: -20°C, maximale Einsatztemperatur: +85°C, Schutzart: IP 68, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7, Kategorie 2G: Ex e II, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X, Gewinde: M25x1.5, minimaler Klemmbereich: 7.5mm, maximaler Klemmbereich: 9.0mm, Anzahl Kabel: 3, Schlüsselweite: 34mm, Masswert H: 33mm, Masswert L: 13mm

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	7.5 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	13 mm	Schlüsselweite	34 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	sonstige	Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Ja
Schlagfest	Ja	Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Ja	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-20 °C
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Herkunftsland	CH
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.028 kg		