

Kompakt-Lichtschraken , WSE27X-3P1830



Sonepar Artikelnummer	120910019
EAN	4047084129377
Hersteller Artikelnummer	1027991
Hersteller Typ	WSE27X-3P1830
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,665
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W27-3 Ex , Schaltabstand max.: 0 m ... 35 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig , Einstellung: Keine , Info: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIB T135°C Dc X Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode,Seriennr.)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	25000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Öffnungswinkel	1.5 °
Max. Schaltabstand	35000 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Breite des Sensors	31.4 mm	Höhe des Sensors	112.3 mm	Länge des Sensors	70.4 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	35 mA	Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	25 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	645 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	600 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	1.665 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite