

Wärmeschrumpfschlauch 2:1, schwarz, 6,4-3,2, 50m



Sonepar Artikelnummer	121113401
EAN	4011923612351
Hersteller Artikelnummer	267260/50
Hersteller Typ	267260/50
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	0,185
Zolltarif Nr.	39173200

aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, 25m-Rolle im Polybeutel verpackt, dünnwandig

Technische Daten

Typ	Warmschrumpf	Ausführung	dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf	6.5 mm	Innendurchmesser nach Schrumpf	3 mm
Farbe	schwarz	Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate	2:1	Wandstärke nach Schrumpf	0.56 mm
Länge	50 m	Betriebstemperatur	-55 .. 125 °C
Halogenfrei	Ja	Mit Innenkleber	Nein
UL-Zulassung	Ja	Herkunftsland	TW
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.185 kg