

Bewegungsmelder, KNX



Sonepar Artikelnummer	121131822
EAN	8012823444253
Hersteller Artikelnummer	18.5K.9.030.0001
Hersteller Typ	18.5K.9.030.0001
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,124
Zolltarif Nr.	85365080

Bewegungs- und Präsenzmelder, für Deckenmontage UP/AP, Erfassungsbereich quadratisch, 64 m² (Bewegung 8x8m) (Präsenz sitzend 4x4m), Montagehöhe 3m mit integriertem Busankoppler zum Anschluss an KNX Bus, Bewegung, Überwachungs- und Abschaltzeit frei einstellbar von 1sec bis 18h, Dynamische Lichtsteuerung, Logische Verknüpfungen, Bis zu 5 Ausgänge, einstellbare Empfindlichkeit, Einstellung der Bewegungsüberwachungszeit, Automatikmodus, Nachlaufzeit einstellbar

Technische Daten

Bussystem KNX	Ja	Andere Bussysteme	ohne	Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Unterputz	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein	Funk bidirektional	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß	RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja	Nebenstelleneingang	Nein	Busspannungsversorgung	Ja
Unterkriechschutz	Nein	Rückfeldüberwachung	Nein	Betriebsartenschalter	Nein
Tierschneise	Nein	Treppenlichtautomatik	Ja	Ansprechbarkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechbarkeit	Nein	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein	DALI-2 zertifiziert	Nein
Mit Akustiksensoren	Nein	Optimale Montagehöhe	3 m	Max. Reichweite zu einer Seite	4 m
Max. Reichweite frontal	4 m	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	8 m	Anzahl der Kanäle	3
Min. Einschaltdauer	0.1 s	Max. Einschaltdauer	1080 min	Breite	84 mm
Höhe	84 mm	Tiefe	71.2 mm	Einbaubreite	56 mm
Einbautiefe	36.1 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	46 mm	Mit Anschlusskabel	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.124 kg