

DETECTORLINE BEWEGUNGSMELDER & PRÄSENZMELDER ANTHRAZIT



Sonepar Artikelnummer	121244481
EAN	4260731942017
Hersteller Artikelnummer	DT202001
Hersteller Typ	DETECTORLINE - DT202001
Hersteller Name	SG LEUCHTEN
Gewicht (Kg)	0,11
Zolltarif Nr.	85365080

All in One Sensor - Made in Germany, Bewegungs- oder Präsenzmelder einfach per Knopfdruck, Nulldurchgangsschaltung – sicher schalten, Anwesenheitsabhängige Beleuchtungssteuerung – kontaktlos & hygienisch, Steckbares Anschlusskabel – einfach schnell und Kosten sparend, Durchverdrahtung mit 3fach Hebelklemme – beiliegend, 4fach Montage -Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau und Deckenbündig - Universell, 360° Erfassungsbereich mit 10m Reichweite bei 2,8m Montagehöhe, Reichweitenerweiterung – simpel durch Master-Masterschaltung, 8 Werksprogramme wählbar oder indiv. durch IR-Fernbedienung einstellen, 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	3 m	Max. Einschaltdauer	180 min
Erfassungswinkel horizontal	0 .. 360 °	Max. Schaltleistung	2300 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	sonstige
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Ja
Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein
Rückfeldüberwachung	Nein	Vernetzbar	Ja	Scanwinkel	360 °
Optimale Montagehöhe	2.8 m	Treppenlichtautomatik	Ja	Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m	Max. Präsenzbereich	13 m²	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Ja	Anschlussart	Steckklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt	Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)	9016	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	1 s	Ansprechhelligkeit	2 .. 2000 lx	Max. Einschaltstrom	10 A
Nebenstelleneingang	Ja	Mit Alarmfunktion	Nein	Mit Akustiksensoren	Nein
Umgebungstemperatur	0 .. 50 °C	Höhe	30 mm	Durchmesser	84 mm
Einbautiefe	15 mm	Mit Anschlusskabel	Ja	Länge des Anschlusskabels	60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.110 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Montageanleitung