

KUW-Schlauch PVC-Mantel A-ø 19 Innø ext.endel Federstahldraht PVC



Sonepar Artikelnummer	121247664
EAN	7611614159157
Hersteller Artikelnummer	2030.101.015
Hersteller Typ	2030.101.015
Hersteller Name	AGRO
Zolltarif Nr.	39173900

Kunststoff-Schutzschlauch flüssigkeitsdicht, AIRflex-KUW-PVC-AS, Kunststoff-Schutzschlauch flüssigkeitsdicht, AIRflex-KUW-PVC-AS, Grau, Material: PVC-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht PVC-ummantelt, Eigenschaften: Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht, Einsatzbereich: In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern, Geprüft: Nach EN 50086-2-3, Schutzart: IP 68 nach EN 60529, minimale Einsatztemperatur: -25°C, maximale Einsatztemperatur: +80°C, Temperaturspezifikation: ^+100°C, Aussendurchmesser: 19mm, Innendurchmesser: 15mm, Biegeradius statisch: 15, Hülse: 5020.030.013

Technische Daten

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Schutzart (IP)	IP68
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoff der Wendel	kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Halogenfrei	Nein
Innen glatt	Nein	Außen glatt	Nein
Flexibilität	flexibel	Farbe	grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173900		