

SENDER 2.0 24, CW, rund, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 23 W, 90°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409753
EAN	4024163339582
Hersteller Artikelnummer	1012225
Hersteller Typ	1012225
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	1,128
Zolltarif Nr.	94051190

Diese Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie SENDER eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 2250 bis 2400 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 22,5 cm und einer Höhe von 4 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Dimmung erfolgt über das DALI-System, was eine flexible Steuerung ermöglicht. Die Leuchte ist mit einer Schlagfestigkeit der Klasse IK02 ausgestattet und bietet somit einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen. Diese technischen Eigenschaften machen die Leuchte zu einer zuverlässigen Lösung für vielfältige Beleuchtungsanforderungen in Wohn- und Geschäftsräumen.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	23 W
Max. Systemleistung	23 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	700 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	37	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	61	Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschnitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	97.83 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2250 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	225 mm
Höhe/Tiefe	40 mm	Länge	225 mm	Außendurchmesser	225 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Blendbegrenzung (UGR)	25	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	stufenlos

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	1.128 kg				