

Miniatur-Lichtschraken , WL4SLG-3E1134



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120913919     |
| EAN                      | 4047084252273 |
| Hersteller Artikelnummer | 1058248       |
| Hersteller Typ           | WL4SLG-3E1134 |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,085         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W4SLG-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 4,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Leitung, Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                        |                        |                                         |            |                                                         |            |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                | 0 mm                   | Max. Schaltabstand                      | 4500 mm    | Max. Ausgangsstrom                                      | 100 mA     |
| Einstellverfahren                      | Teach-In               | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel      | Ausführung des Schaltausgangs                           | NPN        |
| Gehäusebauform                         | Quader                 | Schutzart (IP)                          | IP66       | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          |
| Betriebsmittel-Schutzklasse            | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne       | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne       |
| Breite des Sensors                     | 12.2 mm                | Höhe des Sensors                        | 41.8 mm    | Länge des Sensors                                       | 17.3 mm    |
| Tastfunktion                           | dunkelschaltend        | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 30 mA                  | Umgebungstemperatur                     | -10 °C     | Reaktionszeit                                           | 0.5 ms     |
| Reichweite des Schutzfeldes            | 0.5 m                  | Schaltfrequenz                          | 1000 Hz    | Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V |
| Spannungsart                           | DC                     | Laserschutzklasse                       | Klasse 1   | Wellenlänge des Sensors                                 | 650 nm     |
| Lichtart                               | Rotlicht unpolarisiert | Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | Ja         | Herkunftsland                                           | DE         |
| Zolltarifnummer                        | 85365019               | Gewicht                                 | 0.085 kg   |                                                         |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite