

Rund-Lichtschraken , GRL18-P2432



Sonepar Artikelnummer	120915979
EAN	4047084323256
Hersteller Artikelnummer	1066557
Hersteller Typ	GRL18-P2432
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,053
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , GR18 , Schaltabstand max.: 0,03 m ... 7,2 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	30 mm	Max. Schaltabstand	7200 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Zylinder glatt	Schutzart (IP)	IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm
Durchmesser Sensor	18 mm	Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	73.5 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	7 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.053 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite