

MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 64 Kanäle 24 PoE



Sonepar Artikelnummer	121065277
EAN	4047438040365
Hersteller Artikelnummer	Mx-S-NVR1A-64-POE24
Hersteller Typ	Mx-S-NVR1A-64-POE24
Hersteller Name	MOBOTIX
Gewicht (Kg)	12,51
Zolltarif Nr.	85255000

MOBOTIX MOVE NVR Network Video Recorder zur Aufzeichnung und Wiedergabe von bis zu 64 IP Kameras (Video-Auflösung bis zu 12MP). 24 integrierte PoE+ Ports zur zentralen Kamera Spannungsversorgung - 8x 3.5" SATA3 verriegelbare Festplatten Einschub-Schlitten, (Lieferung erfolgt ohne Festplatten, nicht über MOBOTIX verfügbar) - Festplatten "Hot-swappable" - RAID 0/1/5/10 Unterstützung zur Datenrestaurierung bei Festplattenfehler - Optionale Fail-Over Server Funktion im NVR-Verbund - IP-Datendurchsatz (Live & Aufzeichnung): Durchschnitt: 480 Mbps, Spitze: 540 Mbps - Video-Codecs: H.264 / H.265 - Unterstützt ONVIF S konforme Drittkameras - APP Remote Zugriff (IOS / Android), Live, Playback - iSCSI NAS Speicherunterstützung - 19"-Schrankeinbausatz enthalten - Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C - Spannungsversorgung: AC AC 100~240V, ATX 520W (53V/360W für PoE, 12V/160W für HDD/ System) - Inkl. Stromanschlusskabel mit EU Stecker (Kabel mit US/GB/AU-Stecker auf Anfrage erhältlich - Garantie: 2 Jahre (exkl. HDDs)

Technische Daten

Art der Aufzeichnung	digital	Speicherkapazität je Festplatte	18 TB	Max. Anzahl der Videoeingänge	64
Max. PoE-Leistung	360 W	Gerätebauart	482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen	Anzahl der Festplattenplätze	8
Anzahl der vorinstallierten Festplatten	0	Anzahl der RJ45-Anschlüsse	28	Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports	0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC	0	Anzahl der PoE-Ports	24	Power over Ethernet (PoE)	802.3at (PoE+)
Mit DVD	Nein	Redundante Stromversorgung	Nein	Leistungsaufnahme	520 W
Max. Übertragungsrate	100 Mbit/s	Betriebssystem	LINUX	Anzahl der vorlizenzierten Kameras	24
Unterstützt RAID 0	Ja	Unterstützt RAID 1	Ja	Unterstützt RAID 5	Ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten	Ja	Breite	435 mm	Höhe	88 mm
Tiefe	428 mm	Herkunftsland	TW	Zolltarifnummer	85255000
Gewicht	12.510 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite