

XN300 Scheibenmodul, 5 Relaisausgänge, Wechselkontakte 24VDC / 115VAC, max. 6A



Sonepar Artikelnummer	121283335
EAN	4015082963866
Hersteller Artikelnummer	EP-400999
Hersteller Typ	XN-322-5DO-RCO
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,12
Zolltarif Nr.	85389099

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 .. 115 V	Versorgungsspannung DC	0 .. 30 V	Anzahl der digitalen Ausgänge	5
Art des Digitalausgangs	Relais	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Digitale Eingänge konfigurierbar	Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar	Nein	Eingangsstrom bei Signal 1	0 mA	Zulässige Spannung am Eingang	0 V
Art der Eingangsspannung	AC/DC	Ausgangsstrom	6 A	Zulässige Spannung am Ausgang	0 .. 115 V
Art der Ausgangsspannung	AC/DC	Kurzschlusschutz, Ausgänge vorhanden	Nein	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1
Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Verzögerungszeit bei Signalwechsel	1 .. 10 ms	Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Ja
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Fronteinbau möglich	Nein
Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	SIL nach IEC 61508	ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	Breite	80.3 mm
Höhe	16.8 mm	Tiefe	104.2 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.120 kg		