

Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 25mm<sup>2</sup> rm/sm, 35mm<sup>2</sup> se



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120402111     |
| EAN                      | 4012078478373 |
| Hersteller Artikelnummer | 344R          |
| Hersteller Typ           | 344R          |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,014         |
| Zolltarif Nr.            | 85359000      |

Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

|                               |                    |                                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Querschnittsform              | rund/sectorförmig  | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 25 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 35 mm <sup>2</sup> | Werkstoff                        | Aluminium/Kupfer   |
| Anschluss als Cu-Bolzen       | Ja                 | Für zugfeste Verbindungen        | Nein               |
| Geeignet für Al/St-Seile      | Ja                 | Geeignet für Aldrey-Seile        | Nein               |
| Ölstopp/Mittelsteg            | Nein               | Spannungsreihe                   | 12/20 kV           |
| Herkunftsland                 | CN                 | Zolltarifnummer                  | 85359000           |
| Gewicht                       | 0.014 kg           |                                  |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung