

## Ventilatoreins. m Fassade und 2 Leistungsstufen V = 60/35



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120576585     |
| EAN                      | 4010184081333 |
| Hersteller Artikelnummer | 8133          |
| Hersteller Typ           | ELS-V 60/35   |
| Hersteller Name          | HELIOS        |
| Gewicht (Kg)             | 1,67          |
| Zolltarif Nr.            | 84145100      |

Ventilator-Einsatz ultraSilence ohne Nachlauf, mit 2 Leistungsstufen 60/35 m<sup>3</sup>/h Volumenstrom für Bedarfs- und Grundlüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Bedarfs und Grundlüftungsstufe Die kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Die große Stufe wird dann parallel zum Raumlicht,manuell über handelsüblichen 2- poligen Ein/Aus- schalter gesteuert. Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehör Nr. 1306) möglich. Leistung: Bedarfs- Lüftung = 60 m<sup>3</sup>/h, Grund- Lüftung = 35 m<sup>3</sup>/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m<sup>2</sup> = 35/26 dB(A) Schallleistung 39/30 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutzisoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O, 3x1,5mm<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                        |                        |                  |                      |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Nennweite              | 80 mm                  | Volumenstrom     | 60 m <sup>3</sup> /h |
| Farbe                  | weiß                   | Mediumtemperatur | 0 .. 40 °C           |
| Montageart             | Aufputz/Unterputz      | Drehzahl         | 1064 1/min           |
| Bemessungsspannung     | 230 V                  | Netzfrequenz     | 50 Hz                |
| Zusammenstellung       | mit Grundlastschaltung | Nennstrom        | 0.13 A               |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff             | Breite           | 260 mm               |
| Höhe                   | 260 mm                 | Tiefe            | 130 mm               |
| Herkunftsland          | DE                     | Zolltarifnummer  | 84145100             |
| Gewicht                | 1.670 kg               |                  |                      |