

Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz, 1,5x50mm



Sonepar Artikelnummer	120895788
EAN	4010995423742
Hersteller Artikelnummer	42374
Hersteller Typ	2270P01501
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,014
Zolltarif Nr.	82054000

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendreherprofile auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Technische Daten

Klingenbreite	1.5 mm	Klingenstärke	0.23 mm	Gesamtlänge	152 mm
Ausführung	gerade	Isoliert	Ja	Klingenlänge	50 mm
Klingendurchmesser	2 mm	Größe	sonstige	Präzisionsausführung	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Griffausführung	sonstige	Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein	Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	0 mm	Schlüsselweite (Antriebssechskant)	0 mm
Ausführung funkenarm	Nein	Antimagnetisch	Nein	Klemmeinrichtung	Nein
Gewölbte Klinge	Nein	Ausführung Schaft	rund	Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82054000	Gewicht	0.014 kg