

Miniatur-Lichtschraken , WL2SGC-2P3234A00



Sonepar Artikelnummer	120915394
EAN	4047084317446
Hersteller Artikelnummer	1063648
Hersteller Typ	WL2SGC-2P3234A00
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,033
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W2SG-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 1,2 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 200 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Leitung

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	1200 mm	Max. Ausgangsstrom	50 mA
Einstellverfahren	sonstige	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	7.7 mm	Höhe des Sensors	21.8 mm	Länge des Sensors	13.5 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	0.25 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	640 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.033 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite