

## LED-Stromschienenstrahler 4000K 40W statisch runde gebündelte Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158084               |
| EAN                      | 4046075067285           |
| Hersteller Artikelnummer | 3108560                 |
| Hersteller Typ           | 3108560-AS425-427       |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,53                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus: Strahlerkopf aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Strahlerkopf dreh- und schwenkbar. Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Leuchtenwirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe. Blending mit Bajonettverschluss zum werkzeuglosen Wechsel von Reflektor und Lichtoptik. Reflektor in Ausführung Spot, Medium oder Wide flood. Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer von 60.000 Stunden bei 80% Ausgangslichtstrom (L80B10). Inkl. 3-Phasen-Universaladapter. Inkl. elektronischem Konverter. Werkzeugfreie, installationsfreundliche Montage. Inkl. klarer ESG-Schutzscheibe.

### Technische Daten

|                                          |                        |                                      |                             |                                                                             |                                  |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                          | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                   | Gehäusefarbe                                                                | schwarz                          |
| Nennspannung                             | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel                  | 11-20° - engstrahlend       | Max. Systemleistung                                                         | 40 W                             |
| Farbtemperatur                           | 4000 K                 | Geeignet für Aufbaumontage           | Nein                        | Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             |
| Geeignet für Wandmontage                 | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung        | Nein                        | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage            | Nein                   | Geeignet für Podest-/Bodenmontage    | Nein                        | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | Ja                               |
| Geeignet für Klemmontage                 | Nein                   | Geeignet für Seilsystem              | Nein                        | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                        | Nein                   | Mit Lichtsensor                      | Nein                        | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                           | Fassung                                                                     | ohne                             |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet      | Werkstoff der Abdeckung              | Glas transparent            | Oberfläche gebürstet                                                        | Nein                             |
| Spannungsart                             | AC/DC                  | Nennstrom                            | 1050 mA                     | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                     | Dimmbar                              | Ja                          | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                   | Dimmung 1-10 V                       | Nein                        | Dimmung DALI-2                                                              | Ja                               |
| Dimmung DALI                             | Ja                     | Dimmung DMX                          | Nein                        | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                   | Dimmung LineSwitch                   | Nein                        | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt              | Nein                        | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                   | Dimmung RF                           | Nein                        | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein                   | Dimmung Zigbee                       | Nein                        | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                             |
| Reflektor                                | hochglänzend           | Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Reflektorfarbe                           | Silber                 | Lichtaustritt                        | direkt                      | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                                |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja                     | Klirrfaktor (THD)                    | 10 %                        | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 91.6 %                           |

|                                                                             |            |                                                                              |              |                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 88.6 %     | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 79.2 %       | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          |
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | IP20       | Schutzart (IP), frontseitig                                                  | sonstige     | Schlagfestigkeit                                                            | IK02          |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II         | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                             | -20 .. 40 °C | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 40 W          |
| Notstromversorgungssystem                                                   | ohne       | Lichtfarbe                                                                   | weiß         | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                      | 4310 lm      | Lichtstrom einstellbar                                                      | stufenlos     |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 107.8 lm/W | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                              | nein         | Länge                                                                       | 260 mm        |
| Breite                                                                      | 125 mm     | Höhe/Tiefe                                                                   | 211 mm       | Außendurchmesser                                                            | 125 mm        |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss  | Polzahl                                                                      | 4            | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 64         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                      | 64           | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein       | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                          | Nein         | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein          |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3      | Blendbegrenzung (UGR)                                                        | 15.5         | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein          |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein       | Kompatibel mit Google Assistant                                              | Nein         | Kompatibel mit Casambi                                                      | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein       | Herkunftsland                                                                | IT           | Zolltarifnummer                                                             | 94051190      |
| Gewicht                                                                     | 1.530 kg   |                                                                              |              |                                                                             |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung