

Mastleuchte Typ Nr. 0865 - Farbe: anthrazit, mit 1 x LED 24 W ACHTUNG: 2 Pack



Sonepar Artikelnummer	121181441
EAN	4007235208658
Hersteller Artikelnummer	620865
Hersteller Typ	620865
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	10,0
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-LED-Mastleuchte 620865 symmetrisch aus Aluminiumguß, eingerichtet mit austauschbarer LED 35 Watt. 4300 lm, 3000 K und Linsenoptik. Austauschbarer Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690011. inklusive Mast H 3000mm Farbe: anthrazit

Technische Daten

Montageart	Aufsatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP54
Geeignet für Lampenleistung	50 W	Max. Systemleistung	54 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Oberflächenschutz	lackiert	Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	230 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Refraktorlinse
Verstellbare Optik	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C
Fernbedienung	ohne	Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Mit programmierter Lichtsteuerung	Nein	Mit Anschlusskabel	Nein	Kabellänge	0 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6165 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Breite	270 mm	Höhe/Tiefe	3000 mm	Länge	350 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Anschlussart	Schraubklemme	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990
Gewicht	10.000 kg				

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Lichtverteilungskurve