PRODUKTDATENBLATT

LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 15L150 HE

Sonepar Artikelnummer	121251311
EAN	4041254410623
Hersteller Artikelnummer	H16130 0148
Hersteller Typ	H161300148
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	3,4
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 86 W, 15760 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), high efficiency (HE), EAN/GTIN:4041254410623.Hocheffiziente LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hoher Lichtausbeute, hochschlagfestem glasfaserverstärkten Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	**Max. Systemleistung**	86 W	**Farbtemperatur**	4000 K
Geeignet für Wandmontage	Ja	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Ja	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	**Geeignet für Lichtbandkonfiguration**	Ja	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	**Oberflächenschutz Gehäuse**	unbehandelt	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff matt/ satiniert
Ausführung des Rasters	ohne	**Spannungsart**	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI**	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	**Lichtverteiler**	ohne	**Lichtverteilung**	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	**Lichtaustritt**	direkt	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	16
Schlagfestigkeit	IK06	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Nein	**Mit Luftschlitzen**	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	**Leuchtenlichtausbeute**	183 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	15760 lm
Lichtfarbe	weiß	**Farbwiedergabeindex CRI**	80-89	**Leistungsfaktor**	0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	137 mm	**Höhe/Tiefe**	115 mm
Länge	1578 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	**Anschlussart**	Steckklemme	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG1
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	94051140	**Gewicht**	3.400 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln