

Softstarter DS7, Low Temperature, 24 V A



Sonepar Artikelnummer	121277436
EAN	4015081680658
Hersteller Artikelnummer	171740
Hersteller Typ	DS7-340SX004N0-L
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,41
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): U_{LN}= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: U_s= 24 V AC/DC, Steuerspannung: U_C= 24 V AC, 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 1,5 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 2 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: I_e= 4 A, Bemessungsbetriebsspannung: U_e= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom I _e bei 40 °C Tu	4 A	Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 .. 480 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	0.75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	1.5 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Auslöseklasse	sonstige	Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	0 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	0 kW	Interne Überbrückung	Ja
Mit Display	Nein	Drehmoment-Regelung	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Integrierter Überlastschutz des Motors	Nein
Schutzart (NEMA)	1	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.410 kg				