

Regelantrieb 230V für Heizkreisverteiler VHK



Sonepar Artikelnummer	121371311
EAN	4015627382749
Hersteller Artikelnummer	382740
Hersteller Typ	ETS VHK
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	0,19
Zolltarif Nr.	90321020

Intelligenter autonomer elektrothermischer Regelantrieb 230 V für den automatischen hydraulischen Abgleich der Heiz- bzw. Kühlkreise eines Anschlussverteilers in Flächenheizungs- und -kühlsystemen. Erfasst die Vor- und Rücklauftemperatur. Durch integrierte LED werden die verschiedenen Betriebszustände angezeigt und Statusmeldungen ausgegeben. Automatische Reinigungsfunktion - stromlos geschlossen - manuelles Öffnen des Thermostatventils - mit integrierter Vorlauftemperaturbegrenzung 60°C (Medientemperatur 10 - 95 °C) - zur Montage an Heizkreisverteiler mit Aufnahmegewinde M30x1,5 - Fühler mit Befestigungs-Clips für Vor- und Rücklauf fertig am Regelantrieb montiert (NTC 10, Kabellänge 1 m) - Schließ und Öffnungszeit: ca. 3 min - Stellkraft: 110 N - Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II - Einbaulage: beliebig - Anschlussleitung: 0,5 m, 2-adrig

Technische Daten

Netzspannung	230 V AC	Spannungsfrei wenn geschlossen	Nein	Endkontakte	ohne
Laufzeit	180 s	Drehmoment	110 Nm	Hublänge	3.5 mm
Schutzart (IP)	IP54	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Geeignet für Ventile	Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen	Nein	Kommunikationsbus	RS-485	Kommunikationsprotokoll	KNX
Energieverbrauch im Betrieb	1.7 W	Energieverbrauch im Stillstand	1.7 W	Ausführung	rotierend
Regelungsart An/Aus	Nein	Regelungsart modulierend	Ja	Regelungsart Split-Range	Nein
Länge des Anschlusskabels	1 m	Übertragung	hydraulisch	Anschluss an Ventil	M30 x 1,5
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211	Nein	Mit Nullspannungsrücklauf	Nein	Art der Sicherheitsfunktion	elektronisch
Betriebsart der Sicherheitsfunktion	NO/NC (abhängig von der Montageart)	Automatische Huberkennung	Ja	Einstellbare Zustandsmeldung	Nein
Hilfskontakte	Nein	Hilfskontakte optional	Nein	Arbeitsbereich einstellbar	Nein
Mit mechanischem Standanzeiger	Nein	Geeignet für Handbedienung	Nein	Potentialfreier Schaltkontakt	Nein
Verstellkraft	110 N	Selbsteinstellbare Schlaglänge	Nein	Max. Drehwinkel	0 °
Mit Sicherheitsfunktion	Ja	Max. elektrische Leistungsaufnahme	1.7 VA	Zulässige relative Feuchtigkeit	10 .. 100 %
Umgebungstemperatur	0 .. 50 °C	Höhe	80 mm	Breite	47 mm
Tiefe	53 mm	Explosionssgeschützt	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	90321020	Gewicht	0.190 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung