

Gasthermenaustauschstation mit elektrischer Nacherwärmung, Aufputz



Sonepar Artikelnummer	121371312
EAN	4015627382824
Hersteller Artikelnummer	382820
Hersteller Typ	GTA HY
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	28,2
Zolltarif Nr.	84191900

Gasthermenaustauschstation GTA HY für den Austausch von Kombi-Gasthermen in Bestandsbauten durch eine Wärmepumpenanlage. Mittels identischer Anordnung der Trinkwasseranschlüsse am Modul ist ein Austausch und der Neuanschluss durch flexible Anschlussschläuche einfach und schnell realisierbar. Der vorhandene, aber nicht mehr benötigte Schornstein kann hierbei als Zuleitungsschacht für die Wärmeversorgung der Station(en) umfunktioniert werden. Hygienische Warmwasserbereitung mittels Edelstahl-Plattenwärmeübertrager für den ersten Temperaturhub der mit Hilfe eines integrierten Durchlauferhitzers auf die gewünschte Zapftemperatur erhöht werden kann. Max. Zapfleistung 12 l/min. Folgende Komponenten sind platzsparend vorinstalliert: Plattenwärmeübertrager edelstahlgelötet mit 44 Platten, Umschaltventil für Warmwasserbereitung, Passtück 3/4" (Länge 110 mm) und Fühlerhülse Ø 5 mm für den Einbau eines Wärmezählers, Schmutzfänger und Regulierventil im Heizungsvorlauf, Zonenventil im Heizungsrücklauf, Volumenstromsensor und Durchlauferhitzer max. 13,5 kW für Warmwasser. Komplett mit Edelstahl 1.4301 verrohrt und mittels Gummipuffern schallentkoppelt. Lieferung inkl. vormontiertem Frischwasserregler mit einstellbarer Vorwärmstufe und Komfortschaltung zum Warmspülen der Heizungsseite. Die Gasthermenaustauschstation ist für die Aufputz-Montage vorgesehen und wird mit Abdeckhaube ausgeliefert (Farbe weiß - RAL 9016)

Technische Daten

Material austauschbar	rostfreier Stahl	Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher	rostfreier Stahl	Wärmetauscher vollversiegelt	Ja
Max. Arbeitsdruck	4 bar	Max. Vorlauftemperatur	75 °C	Nennleistung	13.5 kW
Anschluss Kaltwasser	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	3/4 Zoll (20)	Einstellbereich Temperatur Warmwasser	20 .. 60 °C
Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb	12 l/min	Anschlussspannung	400 V	Aufladepumpe (Zentralheizung)	Nein
Anzahl Aufladepumpen	sonstige	Trinkwasserpumpe	Nein	Dreiwege-Drosselklappe	Nein
Regelung	Ja	Legionellenüberwachung	Nein	Anschluss Warmwasser	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	3/4 Zoll (20)	Anschluss Vorlauf	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nenndurchmesser Zufuhr	3/4 Zoll (20)
Anschluss Rücklauf	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nenndurchmesser Rücklauf	3/4 Zoll (20)	Mit Zirkulationsanschluss	Nein
Anschluss Speicher	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Größe Anschluss Speicher	3/4 Zoll (20)	Sicherheitsventil im Trinkwasserkreis	Nein
Absperrkugelhahn im Trinkwasserkreis	Ja	Montage	Wand	Volumenstromsensor	Turbine
Ausführung Temperatursensor	Pt1000	Höhe	790 mm	Breite	490 mm
Tiefe	278 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84191900

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)