

Reflexlichtschanke KS quaderf.



Sonepar Artikelnummer	120272722
Hersteller Artikelnummer	O5P500
Hersteller Typ	O5P-FPKG/US100
Hersteller Name	IFM
Zolltarif Nr.	85365019

Reflexionslichtschanke IFM, Kunststoffgehäuse, quaderförmig (O5P-FPKG/US100). Kompakte Lichtschanke mit Reflektor, quaderförmiges Kunststoffgehäuse. Hersteller IFM.

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Schaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	200 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	18,2 mm	Höhe des Sensors	70,3 mm	Länge des Sensors	46,8 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 .. 60 °C	Schaltfrequenz	2000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 36 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Wellenlänge des Sensors	624 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019