

Hindernisbfeuerung



Sonepar Artikelnummer	120573360
EAN	4061131121350
Hersteller Artikelnummer	21105681005
Hersteller Typ	POL32-M 85-265V AC
Hersteller Name	PFANNENBERG
Gewicht (Kg)	0,66
Zolltarif Nr.	85318070

- LED-Hindernisfeuer zugelassen gemäß AVV, konform zu ICAO Anhang 14, Band 1, Kapitel 6
- Rundstrahlfeuer mit 360 Abstrahlwinkel für den Betrieb bei Nacht und in der Dämmerung (Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen)
- Integrierte Funktionsüberwachung mit potentialfreiem Fehlerkontakt (max. 230, 80 mA)
- 2 in 1: optional komplett redundanter Aufbau von LED, Elektronik und Versorgung in einem Gehäuse. Eine 2. Leuchte ist somit nicht erforderlich
- Umschaltung auf Stand-by Feuer im Fehlerfall automatisch oder mittels externer Steuerung
- Klare Polycarbonat-Hauben mit Luftfahrtrot-leuchtenden LED
- Kabelverschraubung mit Druckausgleichsmembran zur Vermeidung von Kondenswasser
- extrem lange Lebensdauer von über 50.000 h, dadurch wartungsfrei
- optional mit montagefreundlichem Steckverbinder ausgerüstet
- Zulassung für POL 10: AVV
- Zulassung für POL 10 und 32: ICAO
- Maximale Sichtweite POL10: 98m, POL32: 131m
- Maße: 118 mm Durchmesser x 240mm
- Betriebstemperatur: +55C - -40C

Technische Daten

Spannungsart	AC	Kalottenfarbe	rot	Montageart	Aufbau
Anzahl der Modi	1	Funktion Blitzlicht	Nein	Funktion Blinklicht	Nein
Funktion Dauerlicht	Ja	Stromaufnahme	0.045 A	Leistung	10.35 W
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	schwarz	Solarbetrieb	Nein
Standby-Zeit bis	50000 h	Zulassung nach ICAO	Ja	Umgebungstemperatur	50 °C
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Fassung	sonstige	Schutzart (IP)	IP68
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85318070	Gewicht	0.660 kg