

Klein-Lichtschraken , WL9G-3P2234



Sonepar Artikelnummer	120913287
EAN	4047084194047
Hersteller Artikelnummer	1054598
Hersteller Typ	WL9G-3P2234
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,048
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Leitung, Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	5000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	49.8 mm	Länge des Sensors	23.6 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.048 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite