

## UNI-BRIGHT UNI-BRIGHT LUXUS MINI, 350 mA CC , 31 VDC, 1050 lm, 3000 K, rund



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121196591     |
| EAN                      | 5420078407221 |
| Hersteller Artikelnummer | ULUM930B      |
| Hersteller Typ           | ULUM930B      |
| Hersteller Name          | PROLED        |
| Gewicht (Kg)             | 0,3           |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

Weniger ist mehr. Die Luxus und Luxus Mini-Downlights verschwinden durch den schmalen Außenring fast vollständig in der Decke. Der minimalistische Fokusspot mit austauschbarem Innenring sorgt für ein angenehmes Licht mit geringer Blendwirkung. Mit den randlosen Versionen dieser Serie ist auch ein komplett nahtloser Abschluss möglich.

### Technische Daten

|                                            |             |                                                                           |         |                                       |          |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|
| Werkstoff des Gehäuses                     | Aluminium   | Gehäusefarbe                                                              | schwarz | Max. Systemleistung                   | 11 W     |
| Geeignet für Einbaumontage                 | Ja          | Geeignet für Wandmontage                                                  | Nein    | Geeignet für Pendelaufhängung         | Nein     |
| Geeignet für Deckenmontage                 | Nein        | Geeignet für Traversenmontage                                             | Nein    | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage | Nein     |
| Geeignet für<br>Stromschienenmontage       | Nein        | Geeignet für Klemmontage                                                  | Nein    | Geeignet für Seilsystem               | Nein     |
| Spannungsart                               | DC          | Dimmung 0-10 V                                                            | Nein    | Dimmung 1-10 V                        | Nein     |
| Dimmung DALI-2                             | Nein        | Dimmung DALI                                                              | Nein    | Dimmung Phasenanschnitt               | Nein     |
| Lichtverteilung                            | symmetrisch | Energieeffizienzklasse der<br>Lichtquelle nach EU-Richtlinie<br>2019/2015 | G       | Schutzklasse nach IEC 61140           | II       |
| Lichtfarbe                                 | weiß        | Farbtemperatur einstellbar                                                | nein    | Farbwiedergabeindex CRI               | 90-100   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1 | 1050 lm     | Leuchtenlichtausbeute                                                     | 95 lm/W | Höhe/Tiefe                            | 102 mm   |
| Außendurchmesser                           | 64 mm       | Herkunftsland                                                             | CN      | Zolltarifnummer                       | 94051190 |
| Gewicht                                    | 0.300 kg    |                                                                           |         |                                       |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite