PRODUKTDATENBLATT

EX-LED Scheinw./Planfl. ExFoco L nD8700 6403 730

Sonepar Artikelnummer	121251569
EAN	4041254405018
Hersteller Artikelnummer	H87000 0036
Hersteller Typ	H870000036
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	9,7
Zolltarif Nr.	94054210

EX-LED-Scheinwerfer, ExFOCO L, EX-Zone 2/22, 140 W, 20840 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 3000 K, Ra>= 70, Ta -30 °C/+40 °C, L80>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, EAN/GTIN:4041254405018.Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExFOCO L der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung für Zone 2/22. Gehäuse und Glashalterahmen aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Glashalterahmen mit flachem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, scharniert, abklappbar sowie Silikondichtung. LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer-Technologie. Direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz sowie Temperaturüberwachung der LED-Module. Befestigungsbügel für Mast-, Wand- oder Deckenmontage um 180° schwenkbar.

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP66
Für Ex-Zone Gas	2	**Für Ex-Zone Staub**	22	**Max. Systemleistung**	140 W
Farbtemperatur	3000 K	**Justierbar**	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas transparent	**Spannungsart**	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Lichtverteiler**	ohne	**Ausstrahlungswinkel**	41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK10	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-30 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	20840 lm	**Leuchtenlichtausbeute**	149 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	360 mm	**Höhe/Tiefe**	100 mm
Länge	573 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	7
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	11	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94054210
Gewicht	9.700 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln