

Hauptschalter 4P, Aufbau, Zylinderschl



Sonepar Artikelnummer	121277581
EAN	4015081694433
Hersteller Artikelnummer	172863
Hersteller Typ	DMM-125/4/I5/C-R
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,465
Zolltarif Nr.	85365080

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: DMM, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweise: in CI-K5 Gehäuse, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., 4-polig, Sperrvorrichtung: Zylinderschloss, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 125 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	125 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	66 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	2.5 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	30 kW
Schaltleistung bei 400 V	0 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	50 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	200 mm	Höhe	160 mm
Tiefe	280 mm	Breite in Teilungseinheiten	6	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	2.465 kg		