

## HauptschalterAufbau



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121278815              |
| EAN                      | 4015081773572          |
| Hersteller Artikelnummer | 182431                 |
| Hersteller Typ           | T0-3-15680/I2H/MBS/SVB |
| Hersteller Name          | EATON                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,575                  |
| Zolltarif Nr.            | 85365080               |

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenn: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweis: Hartspiegelausführung, mit Montageblechschirm, 3-polig + N, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

## Technische Daten

|                                             |                  |                                                     |                          |                                                       |                          |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>         | 20 A             | Polzahl                                             | 4                        | Gerätebauart                                          | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements               | rot              | Ausführung des Betätigungselements                  | Türkupplungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                          | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter | Ja               | Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein                     | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Ja                       |
| Ausführung als Wendeschalter                | Nein             | Anzahl der Schalter                                 | 1                        | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                  | 690 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 13.3 A                   | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 20 A                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V  | 5.5 kW           | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 0.32 kA                  | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 5.5 kW                   |
| Schaltleistung bei 400 V                    | 5.5 kW           | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 6 kA                     | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 1                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer      | 1                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                        | Motorantrieb optional                                 | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                     | Nein             | Spannungsauslöser optional                          | Nein                     | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch        | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein                     | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                    | Nein             | Verriegelbar                                        | Ja                       | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff               |
| Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung                       | Nein                     | Schutzart (IP), frontseitig                           | IP65                     |
| Schutzart (NEMA)                            | 12               | Breite                                              | 100 mm                   | Höhe                                                  | 181 mm                   |
| Tiefe                                       | 136 mm           | Herkunftsland                                       | GB                       | Zolltarifnummer                                       | 85365080                 |
| Gewicht                                     | 0.575 kg         |                                                     |                          |                                                       |                          |