

Printrelais, 4 Wechsler 12A, Spule 125VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477888        |
| EAN                      | 8012823250014    |
| Hersteller Artikelnummer | 56.44.8.125.0000 |
| Hersteller Typ           | 56.44.8.125.0000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,065            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Leistungs-Printrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 125 V AC, 2 VA, 2560 Ohm, Relaischutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                        |                              |                      |                                         |             |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Leiterplattenanschluss | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                 | Mit LED-Anzeige                         | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 125 V                  | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 4           |
| Nennstrom                               | 12 A                   | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 125 V       |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt               | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0                      | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast            | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC                     | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 125 V                | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 125 V       |
| Max. Einschaltstrom                     | 20 A                   | Schutzart (IP)               | IP20                 | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I        |
| Breite                                  | 41 mm                  | Höhe                         | 35.2 mm              | Tiefe                                   | 27.6 mm     |
| Herkunftsland                           | IT                     | Zolltarifnummer              | 85364900             | Gewicht                                 | 0.065 kg    |