

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-S060N3PC1T00



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120922224         |
| EAN                      | 4047084427343     |
| Hersteller Artikelnummer | 1221215           |
| Hersteller Typ           | SAS4-S060N3PC1T00 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 0,842             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Slim , Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 600 mm , Schaltausgang: NPN , Ansprechzeit: 38 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

|                                         |                   |                             |                |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 | Höhe des Sensors            | 672.4 mm       |
| Schutzfeldhöhe                          | 672.4 mm          | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 |
| Breite des Sensors                      | 25 mm             | Länge des Sensors           | 8.2 mm         |
| Umgebungstemperatur                     | -25 °C            | Mit Mutingfunktion          | Nein           |
| Reaktionszeit                           | 38 ms             | Spannungsart                | DC             |
| Wellenlänge des Sensors                 | 950 nm            | Herkunftsland               | DE             |
| Zolltarifnummer                         | 85371098          | Gewicht                     | 0.842 kg       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite