

Rund-Lichtschraken , VL18L-4P324



Sonepar Artikelnummer	120923180
EAN	4047084113734
Hersteller Artikelnummer	6027430
Hersteller Typ	VL18L-4P324
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,078
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , V18 Laser , Schaltabstand max.: 0,1 m ... 35 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste , Laserklasse: 1

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	30000 mm	Max. Schaltabstand	35000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)	Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	18 mm	Durchmesser Sensor	18 mm
Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	97.7 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-15 °C	Reaktionszeit	0.625 ms	Schaltfrequenz	800 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.078 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

