

Hybrid-Lichtschraken , HTB18-B4A2BED02



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923741       |
| EAN                      | 4047084416088   |
| Hersteller Artikelnummer | 1086679         |
| Hersteller Typ           | HTB18-B4A2BED02 |
| Hersteller Name          | SICK            |
| Gewicht (Kg)             | 5,2             |
| Zolltarif Nr.            | 85365019        |

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung , Schaltabstand: 300 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Hellschaltend , Potentiometer, rechts: Hell-/dunkelschaltend , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

|                                |                |                        |            |                                         |                    |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Max. Schaltabstand             | 5 mm           | Max. Ausgangsstrom     | 100 mA     | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
| Ausführung des Schaltausgangs  | PNP            | Schutzart (IP)         | IP67       | Ausführung der Schaltfunktion           | sonstige           |
| Betriebsmittel-Schutzklasse    | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform         | sonstige   | Breite des Sensors                      | 16.2 mm            |
| Höhe des Sensors               | 48.5 mm        | Länge des Sensors      | 31.8 mm    | Tastfunktion                            | hellschaltend      |
| Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff     | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Umgebungstemperatur                     | -40 °C             |
| Reaktionszeit                  | 0.5 ms         | Schaltfrequenz         | 1000 Hz    | Spannungsart                            | DC                 |
| Wellenlänge des Sensors        | 631 nm         | Lichtfleck             | 7 mm²      | Herkunftsland                           | US                 |
| Zolltarifnummer                | 85365019       | Gewicht                | 5.200 kg   |                                         |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite