

Winkelrohrkabelschuh für feindrähtige Leiter, 120 mm², M12, 45°



Sonepar Artikelnummer	121231112
EAN	4012078470186
Hersteller Artikelnummer	749F1245
Hersteller Typ	749F1245
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,093
Zolltarif Nr.	85369010

Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Anschlussgewindemaß (metrisch)	12	Anschlusswinkel	45°
Flanschform	Ringform	Werkstoff	Kupfer
Nennquerschnitt	120 mm²	Schmale Flanschausführung	Nein
Isoliert	Nein	Mit Sichtloch	Nein
Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Oberflächenschutz	verzinkt	Anzahl der Befestigungslöcher	1
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.093 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

3D / BIM Objekt • RoHS-Erklärung