

SPD Typ 2, 3-phasig, Varistoren.



Sonepar Artikelnummer	120478559
EAN	8012823368498
Hersteller Artikelnummer	7P.23.9.000.1015
Hersteller Typ	7P.23.9.000.1015
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,488
Zolltarif Nr.	85363030

Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1020 V DC, Nennableitstrom 15 kA, Y-Schaltung, Module austauschbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Fernmeldekontakt, Breite 53,8 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	15 kA	Nennspannung AC	230 V
Schutzpegel	4 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Ja
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Nein	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Nennspannung DC	1020 V
Max. Dauerspannung AC	275 V	Max. Dauerspannung DC	1020 V	Max. PV-Spannung	1020 V
Schutzpegel L-N	1.2 kV	Schutzpegel N-PE	1.2 kV	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A
Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	10 kA	Integrierte Vorsicherung	Nein	Baugröße	3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdräftig)	35 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Ja
Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.488 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite