

WL, Alu, schwarz, LA:eng/breit, 2 x LED 3 W, 330 lm, IP 44



Sonepar Artikelnummer	120589602
EAN	4007235623710
Hersteller Artikelnummer	662371
Hersteller Typ	WANDSTRAHLER-662371
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94054990

Wandstrahler 662371

mit 2-seitigem Lichtaustritt, Alu, Sicherheitsglas klar, für 2 x LED 3 Watt, 330 lm, 3000 integriertem Konverter, Farbe: schwarz Schutzart IP 44: mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	230 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Max. Systemleistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC/DC	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt/indirekt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Schutzart (NEMA)	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C
Geeignet für Lampenleistung	3 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	660 lm	Lichtstrom einstellbar	nein
Leistungsfaktor	0.9	Flimmerwert Pst LM	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos
Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Länge	105 mm	Breite	105 mm
Höhe/Tiefe	105 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 .. 2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Blendbegrenzung (UGR)	1	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990
Gewicht	0.900 kg				

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!