

Kompakt-Lichtschränken , WS/WE45-R250



Sonepar Artikelnummer	120909683
EAN	4047084258381
Hersteller Artikelnummer	1010994
Hersteller Typ	WS/WE45-R250
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,601
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W45 , Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	35000 mm	Max. Ausgangsstrom	4000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	20 .. 250 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Öffnungswinkel	0.9 °	Mit Zeitfunktion	Ja	Max. Schaltabstand	350000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	60 mm	Höhe des Sensors	105 mm	Länge des Sensors	105 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	10 ms	Reichweite des Schutzfeldes	300 m	Schaltfrequenz	10 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V	Spannungsart	AC/DC	Lichtart	Infrarotlicht
Lichtfleck	4500 mm ²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	1.601 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite