

LED-Straßenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120966683
EAN	9010299224484
Hersteller Artikelnummer	96634361
Hersteller Typ	IS S 36L25-730 NR CL2 WS7 T60F GY
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	4,8
Zolltarif Nr.	94054239


Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 250mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006). Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 50° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 60 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Vorverdrahtet mit 7 m langem H07RN-F-Kabel (1,5 mm²). Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4170 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 4,78 kg Windangriffsfläche: 0.041 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	29 W
Leuchtenlichtausbeute	144 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	10	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	16	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4170 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.98
Breite	238 mm	Höhe/Tiefe	157 mm	Länge	550 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	sonstige
Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	4.800 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung