

Sylproof Superia LED 3 1500mm Twin QC 47W 6800lm 840 DALI



Sonepar Artikelnummer	120979915
EAN	5410288487533
Hersteller Artikelnummer	0048753
Hersteller Typ	0048753
Hersteller Name	SYLVANIA
Gewicht (Kg)	2,48
Zolltarif Nr.	94051140

Sylproof Superia, integrierte wetterfeste LED-Leuchte mit Schnellkupplung, UV-stabilisierter flacher Diffusor und lineare Prismen zur Erzielung eines gleichmäßigen Lichtscheinungsbildes, zur Optimierung der Systemeffizienz und zur Verringerung der Blendung, Diffusorclips und Befestigungsbügel aus Edelstahl für Anbau- und Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat, Diffusor aus Polycarbonat, DALI dimmbar, 4.000 K, CRI80, 7100 lm, 47 W, 145 lm/W, nominale durchschnittliche Lebensdauer (h):50000, Energieklasse: A++ A+ A Klasse I, IK08, IP65.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Gehäusefarbe	grau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 h	Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	47 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K	Länge	1578 mm
Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne	Werkstoff	Kunststoff
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	199.8 .. 218 mA
Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Schlagfestigkeit	IK08
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Geeignet für Notlicht	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Bewegungsmelder	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Schalter	Nein	Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	sonstige	Mit Lichtsensor	Nein
Geeignet für Lampenleistung	47 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7100 lm	Leuchtenlichtausbeute	145 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.98	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	110 mm	Höhe/Tiefe	78 mm
Polzahl	5	Anschlussart	sonstige	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	2.480 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite