

Strömungsschalter 30V=/10mA, Gleichstromversion 1"



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120475568              |
| EAN                      | 0796376633286          |
| Hersteller Artikelnummer | 01/STS01DC-1"          |
| Hersteller Typ           | 01/STS01DC-1"          |
| Hersteller Name          | TECHNISCHE ALTERNATIVE |
| Gewicht (Kg)             | 0,31                   |
| Zolltarif Nr.            | 85365019               |

Der Strömungsschalter mit Trinkwasserzulassung schaltet ab einem Volumenstrom von ca. 1,5 l/min. Montage: senkrecht, Durchfluss von unten nach oben, Außengewinde und Holländerverschraubung in 1" Ausführung. Zulässiger Temperaturbereich von 0°C bis +80°C, Achtung: Nicht für den Einsatz mit Asynchronpumpen, Nachlauf- oder Zeitrelais jeglicher Type und Bauart geeignet. Gleichstromversion als Signalgeber an üblichen Regeleingängen bis 30 V max. 10 mA

Technische Daten

|                                  |           |                          |               |                               |            |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Werkstoff des Prozessanschlusses | Messing   | Anzahl der Schaltstufen  | 1             | Ausführung Aufnehmer/Fühler   | Fahne      |
| Anschluss                        | sonstige  | Geeignet für Medium      | Flüssigstoffe | Anschlussspannung             | 230 V      |
| Schutzart (IP)                   | IP65      | Differenz verstellbar    | Nein          | Material Wimpel               | Kunststoff |
| Gewindemaß                       | 1 Zoll    | Min. Leitungsdurchmesser | 33.7 mm       | Spannungsart                  | DC         |
| Min. Schaltvolumenstrom          | 0.12 m³/h | Max. Schaltvolumenstrom  | 2 m³/h        | Bemessungsdauerstrom Kontakte | 1.5 A      |
| Max. Spannung der Kontakte       | 30 V      | Max. Kontaktbelastung    | 0.01 A        | Explosionssgeschützt          | Nein       |
| Einstecklänge                    | 70 mm     | Herkunftsland            | AT            | Zolltarifnummer               | 85365019   |
| Gewicht                          | 0.310 kg  |                          |               |                               |            |