PRODUKTDATENBLATT

Positionsschalter, Kuppenstößel, Basisgerät, nicht erweiterbar, 1 S, 1 Ö, Cage-Clamp, gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C

Sonepar Artikelnummer	120803020
EAN	4015082901769
Hersteller Artikelnummer	290176
Hersteller Typ	LS-11/F
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,05
Zolltarif Nr.	85365080

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkenner: LS(M)-..., Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Merkmale: Grundgerät, nicht erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Gehäuse: Kunststoff, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland.

Technische Daten

Höhe des Sensors	61 mm	**Schaltfunktion**	Schleichschaltglied	**Anzahl der Kontakte als Öffner**	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1	**Anzahl der Kontakte als Wechsler**	0	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements	Kuppenstößel	**Ausführung des elektrischen Anschlusses**	Kabeleinführung (metrisch)	**Schutzart (IP)**	IP66/IP67
Breite des Sensors	31 mm	**Durchmesser Sensor**	0 mm	**Länge des Sensors**	33.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	6 A	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V**	6 A	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V**	6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	3 A	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V**	0.8 A	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V**	0.3 A
Schaltfunktion verrastend	Nein	**Ausgang elektronisch**	Nein	**Zwangsöffnung**	Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	1	**Ausführung der Schnittstelle**	ohne	**Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation**	ohne
Gehäusebauform	Quader	**Beschichtung Gehäuse**	sonstige	**Ausrichtung des Betätigungselements**	Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige	Nein	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Ja	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 70 °C	**Schutzart (NEMA)**	sonstige
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	0.050 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln